



FSF 250BCS/2/2121-301 EN SEFI - Undercentral

Central som har flera fast avsäkrade utgångar och många uttag för stor flexibilitet på arbetsplatsen. Fast mellanvägg ger ej instruerad personal endast tillträde till uttagsdelen.

EL-BJÖRN AB Box 29, SE-334 21 Anderstorp Tel: (+46) 0371-588 100 E-mail: info@elbjorn.se

Produktfördelar

- Kapsling i pulverlackerad korrosionsbeständig förzinkad stålplåt
- Benstativ och lyftöglor är varmgalvaniserade
- Gångjärn och yttre skruvar i rostfritt stål
- Stativ anpassat efter pall och truckstransport
- Servicevänligt plug-in system (BCS)

Teknisk data

ArtNo	EB14058
Inkommande Anslutningsarea Al/Cu	95 - 240 mm ²
Inkommande Säkring NH1	250 A
Utgående Fast anslutning NH00 160A 10-95mm ²	2 st
Utgående 2-pol/230V Schuko Typ F	2 st
Utgående 5-pol/400V 16A CEE 416-6	1 st
Utgående 5-pol/400V 32A CEE 432-6	2 st
Utgående 5-pol/400V 63A CEE 463-6	1 st
Jordfelsbrytare 0,03A	3 st
Jordfelsbrytare 0,3A	1 st
Modulplats (x50mm)	11 st
Kortslutningshållfasthet Icc	50 kA
Kapslingsklass	IP44
Mått H x B x D	1700 x 1100 x 800
Vikt tot	200 kg

EL-BJÖRN AB Box 29, SE-334 21 Anderstorp Tel: (+46) 0371-588 100 E-mail: info@elbjorn.se