



FSF 160BCS/1/3322-402 EN SEFI - FSF 160BCS/1/3322-402 EN SEFI

Central som har en fast avsäkrade utgångar och många uttag för stor flexibilitet på arbetsplatsen. Har 2 modulplatser (50mm) lediga och kan kompletteras med flera moduler. Sektionerad med många jordfelsbrytare. Uppfyller kraven i SS 436 40 00 avsnitt 704 då samtliga uttag upp till och med 32A är skyddade av jordfelsbrytare på 30mA.

EL-BJÖRN AB Box 29, SE-334 21 Anderstorp Tel: (+46) 0371-588 100 E-mail: info@elbjorn.se

power to build the future

EL-BJÖRN 

Produktfördelar

- Kapsling i pulverlackerad korrosionsbeständig förzinkad stålplåt
- Benstativ och lyftöglor är varmgalvaniserade
- Gångjärn och yttre skruvar i rostfritt stål
- Stativ anpassat efter pall och truckstransport
- Servicevänligt plug-in system (BCS)

Teknisk data

ArtNo	EB13438
Inkommande Anslutningsarea Al/Cu	16 - 95 mm ²
Inkommande Huvudsäkring NH00	160 A
Utgående Fast anslutning NH00 160A 10-95mm ²	1 st
Utgående 2-pol/230V Schuko Typ F	3 st
Utgående 5-pol/400V 16A CEE 416-6	3 st
Utgående 5-pol/400V 32A CEE 432-6	2 st
Utgående 5-pol/400V 63A CEE 463-6	2 st
Jordfelsbrytare 0,03A	4 st
Jordfelsbrytare 0,3A	2 st
Modulplats (x50mm)	2 st
Kortslutningshållfasthet Icc	50 kA
Kapslingsklass	IP44
Mått H x B x D	1700 x 700 x 800
Vikt tot	140 kg

EL-BJÖRN AB Box 29, SE-334 21 Anderstorp Tel: (+46) 0371-588 100 E-mail: info@elbjorn.se