



FSF 400EBCS/31/3322-402 EN SEFI - Undercentral

Central som har flera fast avsäkrade utgångar och många uttag för stor flexibilitet på arbetsplatsen. Har en modulplatser (50mm) lediga och kan kompletteras med flera moduler. Fast mellanvägg ger ej instruerad personal endast tillträde till uttagsdelen. Sektionerad med många jordfelsbrytare. Uppfyller kraven i SS 436 40 00 avsnitt 704 då samtliga uttag upp till och med 32A är skyddade av jordfelsbrytare på 30mA.

EL-BJÖRN AB Box 29, SE-334 21 Anderstorp Tel: (+46) 0371-588 100 E-mail: info@elbjorn.se

Produktfördelar

- Kapsling i pulverlackerad korrosionsbeständig förzinkad stålplåt
- Benstativ och lyftöglor är varmgalvaniserade
- Gångjärn och yttre skruvar i rostfritt stål
- Stativ anpassat efter pall och trucktransport
- Servicevänligt plug-in system (BCS)

Teknisk data

ArtNo	EB13029
Inkommande Anslutningsarea Al/Cu	2//95-240 mm ²
Inkommande MCCB (0,36-1)*400A 3P	1 st
Utgående Fast anslutning NH00 160A 10-95mm ²	3 st
Utgående Fast anslutning NH1-2 250A 95-240mm ²	1 st
Utgående 2-pol/230V Schuko Typ F	3 st
Utgående 5-pol/400V 16A CEE 416-6	3 st
Utgående 5-pol/400V 32A CEE 432-6	2 st
Utgående 5-pol/400V 63A CEE 463-6	2 st
Jordfelsbrytare 0,03A	4 st
Jordfelsbrytare 0,3A	2 st
Modulplats (x50mm)	1 st
Kortslutningshållfasthet Icc	50 kA
Kapslingsklass	IP44
Mått H x B x D	1700 x 1100 x 800
Vikt tot	180 kg

EL-BJÖRN AB Box 29, SE-334 21 Anderstorp Tel: (+46) 0371-588 100 E-mail: info@elbjorn.se