



SF 125//3132-402 EN SEFI - Undercentral

Fast inkopplad central med många uttag. Alla uttag t.o.m. 32A skyddade av jordfelsbrytare på 30mA. 63A-uttagen skyddas av jordfelsbrytare på 300mA.

EL-BJÖRN AB Box 29, SE-334 21 Anderstorp Tel: (+46) 0371-588 100 E-mail: info@elbjorn.se

power to build the future

EL-BJÖRN 

Produktfördelar

- Kapsling i pulverlackerad korrosionsbeständig förzinkad stålplåt
- Varmgalvaniserat stativ med truckgaffelöglor
- Gångjärn och yttre skruvar i rostfritt stål
- Anslutning av inkommande kabel sker fast på kopplingsplint 4- eller 5-ledarsystem
- Uttagen föregås av jordfelsbrytare och avsäkras med dvärgbrytare av C-karakteristik

Teknisk data

ArtNo	E2467210
Inkommande Anslutningsarea Al/Cu	2x16-120 mm ²
Inkommande Säkringslastbrytare NH00	125 A
Utgående 2-pol/230V Schuko Typ F	3 st
Utgående 5-pol/400V 16A CEE 416-6	1 st
Utgående 5-pol/400V 32A CEE 432-6	3 st
Utgående 5-pol/400V 63A CEE 463-6	2 st
Jordfelsbrytare 0,03A	4 st
Jordfelsbrytare 0,3A	2 st
Kortslutningshållfasthet Icc	10 kA
Kapslingsklass	IP44
Mått H x B x D	1115 x 860 x 700
Vikt tot	62 kg

EL-BJÖRN AB Box 29, SE-334 21 Anderstorp Tel: (+46) 0371-588 100 E-mail: info@elbjorn.se