



U/SF 63//3321-401 EN SEFI FUC - Undercentral

Central som är möjlig att ansluta fast alt. med intag 63A. Alla uttag upp t.o.m. 32A skyddade med jordfelsbrytare på 30mA. 63A-uttaget skyddat med 300mA jordfelsbrytare.

EL-BJÖRN AB Box 29, SE-334 21 Anderstorp Tel: (+46) 0371-588 100 E-mail: info@elbjorn.se

power to build the future



Produktfördelar

- Kapsling i pulverlackerad korrosionsbeständig förzinkad stålplåt
- Benstativ och lyftöglor är varmgalvaniserade
- Gångjärn och yttre skruvar i rostfritt stål
- Stativ anpassat efter pall och truckstransport

Teknisk data

ArtNo	E2467214
Inkommande Anslutningsarea Al/Cu	2//16-95 mm ²
Inkommande Huvudsäkring DIII	63 A
Inkommande 5-pol/400V 63A CEE 463-6	1 st
Utgående 2-pol/230V Schuko Typ F	3 st
Utgående 5-pol/400V 16A CEE 416-6	3 st
Utgående 5-pol/400V 32A CEE 432-6	2 st
Utgående 5-pol/400V 63A CEE 463-6	1 st
Jordfelsbrytare 0,03A	4 st
Jordfelsbrytare 0,3A	1 st
Kortslutningshållfasthet Icc	6 kA
Kapslingsklass	IP44
Mått H x B x D	1115 x 860 x 700
Vikt tot	57,5 kg

EL-BJÖRN AB Box 29, SE-334 21 Anderstorp Tel: (+46) 0371-588 100 E-mail: info@elbjorn.se